

Artikel Nr. Code No.	352502011600	352502021800	352502031000	352502032200	352502041100	352502052600	352502061500	352502071700	352502081900	352502082100	352502091000
Typ Type	2502-160-38	2502-200-52	2502-250-65	2502-250-68	2502-315-105	2502-400-140	2502-500-230	2502-630-330	2502-800-365	2502-800-410	2502-1000-560
D1	255	300	372	372	372	467	570	685	850	850	925
D2	205	248	315	315	315	400	500	610	775	775	850
D3	184	230	296	296	296	374	474	580	745	745	815
D4	155	195	235	235	235	310	415	510	700	700	700
D5	Durchgangsbohrung Through-hole										
D6	38	52	65	68	105	140	230	330	365	410	560
D7	167	210	254	254	315	467	570	685	850	850	1000
D8	180	223,8	296	290,5	290,5	374	474	580	745	745	815
D9	70	92	117	117	154	200	306	385	420	465	625
D10	242	285	358	358	358	448	550	666	830	830	910
L1	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12
L2	143	154	174	174	183,5	215,5	225	249	263,5	264	272
L3	139	150	170	170	179	213	219	243	258	258	266
L4	22,5	36,5	48,1	48	66,6	94,2	142,6	191,5	210	232,1	311,6
L5	39	47	60,8	60	80	114,6	156,6	205,1	223,6	245,6	328,2
L6	28,5	28,5	35,5	28	33,5	37	37	39,5	44,5	44,5	52,5
L7	13	13,5	17	12,5	12,5	17	17	19,5	19,5	19,5	19,5
L8	25	25	25	33	33	26	26	33	33	33	33
L9	6,5	6,5	8	6,5	6,5	8	8	8	8	8	10
L10	40	40	16	40	40	24	26	32	27	27	27
L11	24	24,5	32	32	32	43	43	46	55	55	43
L12	45	49	58	58	58	75	74	70	78	78	70
L13	77	79	104	104	104	141,5	141,5	166,7	181,5	181,5	137
L14	2,6	2,6	3	3	0,6	2,5	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
L15	38	40	45	45	52	60	60	70	70	70	70
L16	17	17	21	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L17	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
L18	12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	20
A1	101,5	110	126	126	133	-	-	-	-	-	105,5
A2	30°	30°	30°	30°	30°	20°	15°	15°	15°	15°	15°
A3	60°	60°	60°	60°	60°	40°	30°	30°	30°	30°	30°
A4	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
M1	6xM12	6xM12	6xM10	6xM12	6xM12	9xM12	12xM12	12xM16	12xM16	12xM16	12xM16
M2	M12	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6
M4	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8
Backenhub [mm] Jaw stroke [mm]	3,5	5	5	5	6	7,8	8,5	10	10	10	10
Arbeitsdruck Min./Max. [MPa] Operating pressure min./max. [MPa]	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8
Spannkraft (0,6 MPa) [kN] Clamping force (0,6 MPa) [kN]	31	50	65	65	72	88	152	152	412	294	250
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	4200	3500	3000	3000	3000	1300	1000	1000	750	750	450
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,2	0,69	1,3	1,2	1,5	5,6	12,5	28,1	74,4	75	132
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	31,3	48,6	85,2	85,6	93,7	198	269,8	408,9	715,8	672,4	825