

N.º artículo Código n.º	352604120900	352604130000	352604140200	352604150400
Tipo Tipo A:	2604-160K	2604-200K	2604-250K	2604-315K
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	79	93	104	106,5
Alojamiento Montagem	D H6 140	170	220	220
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H	13,5	16,5	18	27
K	60	66	94	108
Carrera máx. de pistón Curso máx. da barra de tração	M 16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
P	45	52	75	91
R	76	92	117	134
S	2,6	2,6	2,6	0,6
T	3	3	3	2,5
U mín.	-5	-8	-18,5	-19
U máx.	11	14,5	8,5	8
W	25,5	27,5	33	34
Z	40	45	55	55
X	M16	M20	M24	M24
Y	24	30	36	36
Carrera máx. de garra Curso da garra	a 3,5	5	6	6
Dentado Serração	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b mín.	30,2	35,5	47,9	56,9
b máx.	33,7	40,5	53,9	62,9
c mín.	9	10,5	11,7	13,2
c máx.	25,5	33	41,7	60
d	M10	M12	M12	M16
e	20	25	30	30
f	51	64,5	73	94
g H7	12	14	16	21
h	38	40	45	52
Fuerza de tracción máx. [kN] Força de tração máx. [kN]	22	34	43	56
Fuerza de sujeción total máx. [kN] Força de aperto máx. [kN]	57	86	111	144
N.º revoluciones máx. [rpm] Velocidade máx. [rpm]	5,000	4,300	3,600	2,800
Momento de inercia [kgm²] Momento de inércia [kgm²]	0.047	0.133	0.315	0.779
Peso sin garras postizas [kg] Peso sem garras superiores [kg]	12	22	35,5	57,5

Todos los platos están disponibles también en versiones más grandes previa solicitud! • Tamanos más grandes disponibles previa solicitud!