

N.º artículo Código n.º	352502011600	352502021800	352502031000	352502032200	352502041100	352502052600	352502061500	352502071700	352502081900	352502082100	352502091000
Tipo Tipo A:	2502-160-38	2502-200-52	2502-250-65	2502-250-68	2502-315-105	2502-400-140	2502-500-230	2502-630-330	2502-800-365	2502-800-410	2502-1000-560
D1	255	300	372	372	372	467	570	685	850	850	925
D2	205	248	315	315	315	400	500	610	775	775	850
D3	184	230	296	296	296	374	474	580	745	745	815
D4	155	195	235	235	235	310	415	510	700	700	700
D5 Paso de barra Orificio	38	52	65	68	105	140	230	330	365	410	560
D6	167	210	254	254	315	467	570	685	850	850	1000
D7	180	223,8	296	290,5	290,5	374	474	580	745	745	815
D8	70	92	117	117	154	200	306	385	420	465	625
D9	242	285	358	358	358	448	550	666	830	830	910
D10	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12
L1	143	154	174	174	183,5	215,5	225	249	263,5	264	272
L2	139	150	170	170	179	213	219	243	258	258	266
L3	22,5	36,5	48,1	48	66,6	94,2	142,6	191,5	210	232,1	311,6
L4	39	47	60,8	60	80	114,6	156,6	205,1	223,6	245,6	328,2
L5	28,5	28,5	35,5	28	33,5	37	37	39,5	44,5	44,5	52,5
L6	13	13,5	17	12,5	12,5	17	17	19,5	19,5	19,5	19,5
L7	25	25	25	33	33	26	26	33	33	33	33
L8	6,5	6,5	8	6,5	6,5	8	8	8	8	8	10
L9	40	40	16	40	40	24	26	32	27	27	27
L10	24	24,5	32	32	32	43	43	46	55	55	43
L11	45	49	58	58	58	75	74	70	78	78	70
L12	77	79	104	104	104	141,5	141,5	166,7	181,5	181,5	137
L13	2,6	2,6	3	3	0,6	2,5	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
L14	38	40	45	45	52	60	60	70	70	70	70
L15	17	17	21	21	21	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L16	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
L17	12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	20
L18	101,5	110	126	126	133	-	-	-	-	-	105,5
A1	30°	30°	30°	30°	30°	20°	15°	15°	15°	15°	15°
A2	60°	60°	60°	60°	60°	40°	30°	30°	30°	30°	30°
A3	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
A4	60°	60°	60°	60°	60°	-	-	-	-	-	-
M1	6xM12	6xM12	6xM10	6xM12	6xM12	9xM12	12xM12	12xM16	12xM16	12xM16	12xM16
M2	M12	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6
M4	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8
Carrera de garra [mm] Curso da garra [mm]	3,5	5	5	5	6	7,8	8	10	10	10	10
Consumo de aire mín./máx. [MPa] Pressão operacional mín./máx. [MPa]	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8	0,2/0,8
Fuerza de sujeción (0,6 MPa) [kN] Força de grampeamento (0,6 MPa) [kN]	31	50	65	65	72	18088	152	200	412	294	250
N.º revoluciones máx. [rpm] Velocidade máx. [rpm]	4200	3500	3000	3000	3000	1300	1300	1000	750	750	450
Momento de inercia [kgm²] Momento de inércia [kgm²]	0,2	0,69	1,3	1,2	1,5	5,6	13	28,1	74,4	75	132
Peso sin garras postizas [kg] Peso sem garras superiores [kg]	31,3	48,6	85,2	85,6	93,7	198	408,9	407,5	715,8	672,4	825