

Codice Articolo Code Article	● 352500070800	● 352500080000	● 352500090100	● 352500100600	● 352500110800
Tipo Type	2500-400-140	2500-500-230	2500-630-325	2500-800-375	2500-1000-560
D1	467	570	685	850	925
D2	400	500	610	775	850
D3	374	474	580	745	815
D4	310	415	510	700	700
D5	Passaggio barra Passage au centre	140	230	375	560
D6	450	570	685	850	1000
D7	374	474	580	745	815
D8	205	308	415	450	655
D9	430	550	666	830	910
D10	12	12	12	12	12
D11	12	12	12	12	12
D12	415	-	-	-	-
L1	246,2	282,2	307,5	354	308,5
L2	241	277	302	348,5	302,55
L3	100	149	205,9	244	326,5
L4	113,5	164	228,9	268	347
L5	37	36,5	39,5	44,5	52,5
L6	25	17	19,5	19,5	19,5
L7	26	26	33	33	33
L8	8	8	8	8	10
L9	24	26	30	30	30
L10	40	36	43	45	43
L11	50	73	82	82	82
L12	168	196	245	320	320
L13	3,6	3,6	4,1	3,6	4,1
L14	60	60	70	70	70
L15	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
L16	12	12	12	12	12
L17	20	20	20	20	20
L18	10	20	20	20	20
L19	5	-	-	-	-
L20	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
A1	20°	15°	15°	15°	15°
A2	40°	30°	30°	30°	30°
A3	30°	-	-	-	-
M1	9xM16	12xM12	12xM16	12xM16	12xM16
M2	M20	M20	M20	M20	M20
M3	M6	M6	M6	M6	M6
M4	M6	M6	M6	M6	M6
M5	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8	6xM8
Corsa per griffa max. [mm] Course par mors maxi. [mm]	19,7	25,5	26,5	25,7	27
Corsa di serraggio per griffa [mm] Course de serrage par mors [mm]	7,1	8,3	8	8,6	9
Corsa rapida per griffa [mm] Course rapide par mors [mm]	12,6	17,2	18,5	16,8	16
Consumo d'aria min./ max. [MPa] Consommation d'air min./ max. [MPa]	0,2/0,8	0,2/0,8	0,3/1	0,3/1	0,3/1
Forza di serraggio (0,6 MPa) [kN] Force de serrage (0,6 MPa) [kN]	110	170	200	200	170
Velocità max. [giri/ min.] Vitesse maxi. [rpm]	1300	1000	900	750	450
Momento d'inerzia [kgm2] Couple d'inertie [kgm2]	6,5	15,8	36	105	146
Massa senza blocchetti [kg] Poids sans mors rapportés [kg]	204,5	330,1	520	970	919