

Codice Articolo Code Article	352605040000	352605050100	352605060300	352605070500
Tipo Type	2605-160-45K	2605-200-52K	2605-250-75K	2605-315-91K
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	79	93	104	106,5
Attacco Montage	D H6	170	220	220
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16
H	13,5	16,5	18	27
J	20	20	25	25
K	60	66	94	108
L max.	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0
Corsa del manicotto max. Course de piston maxi.	M 16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O	19	20,5	25	28
P	45	52	75	91
R	76	92	117	134
S	2,6	2,6	2,6	0,6
T	3	3	3	2,5
U min.	-5	-8	-18,5	-19,0
U max.	11	14,5	8,5	8
Corsa per griffa max. Course par mors maxi.	a 3,5	5	6	6
Dentatura Denture	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.	9	10,5	11,7	13,2
c max.	25,5	33	41,7	60
d	M10	M12	M12	M16
e	20	25	30	30
f	51	64,5	73	94
g H7	12	14	16	21
h	38	40	45	52
Forza di trazione max. [kN] Force de tirage maxi. [kN]	22	34	43	56
Forza di serraggio max. [kN] Force de serrage maxi. [kN]	57	86	111	144
Velocità max. [giri/ min.] Vitesse maxi. [rpm]	5000	4300	3600	2800
Momento d'inerzia [kgm²] Couple d'inertie [kgm²]	0,047	0,133	0,315	0,779
Massa senza blocchetti [kg] Poids sans mors rapportés [kg]	12	21,5	35	56,5

Diametro maggiore disponibile a richiesta! • De plus grands diamètres sont disponibles sur demande!