

Codice Articolo Code Article	● 351305010000	● 351305057600	● 351305046100	● 351305054800
Tipo Type	1305-102-46-SDC	1305-130-52-SDC	1305-150-67-SDC	1305-225-95-SDC
A1 Diametro/ Diamètre	130	150	165	205
B2 h6	130	140	160	210
C	147	165	180	227
D	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø11	6 x ø11
E	165	185	202	249
E1	162	182	197	245
F1	M55x2,0	M60x1,5	M75x2,0	M105x2
F2	M50x1,5	M55x2,0	M72x1,5	M100x2,0
F3	M52x1,5	M60x1,5	M74x1,5	M104x2,0
G	61	70	85	115
H	162,5	162,5	179	204
H2	20,5	20,5	21	21
I	5	5	8	8
K	46,5	52,5	67,5	95,5
K1 H9	52,5	57	72,5	102,5
K2 H9	47	52,5	69	97
L	83	83	94	106
M	ø68	ø76	ø91	ø120
N	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)
O	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
P1	120	127	137	159,5
P2	98	98,0	130	135
P3	116	120	130	152,5
R2*	32	32	32	32
S max.	22	22	25	31
T	73	73	82	94
U Corsa / Course	25	25	30	35
V1	9	9	10	11
V2	28	28	36	36
W1	25	25	25	32
W2	25	28	28	30
X	6	6	6	6
a	122,5	122,5	136	155
b	74	74	87,5	94
e	144	144	164	208
f	68,5	68,5	90	90
Superficie pistone Surface du piston	A cm <sup>2</sup> B cm <sup>2</sup>			
	110 103,5	145,5 138,2	169 157	243 226
Pressione max. [MPa] Pression maxi. [MPa]	4,5	4,5	4,5	4,5
Forza della spinta max. (p=4,5 MPa) [kN] Force de pression maxi. (p=4,5 MPa) [kN]	49,5	64	75	108
Forza di trazione max. (p=4,5 MPa) [kN] Force de tirage maxi. (p=4,5 MPa) [kN]	46	61	70	100
Drenaggio olio (p=3 MPa, 50° C) [dm <sup>3</sup> /min] Fuite d'huile (p=3 MPa, 50° C) [dm <sup>3</sup> /min]	3	3,5	4	7
Velocità max. [giri/ min.] Vitesse maxi. [rpm]	7.100	6.300	6.000	4.500
Momento d'inerzia [kgm <sup>2</sup> ] Couple d'inertie [kgm <sup>2</sup> ]	0,03	0,04	0,07	0,17
Potenza assorbita [KW] Puissance absorbée [KW]	1,2	1,5	1,5	2
Massa [kg] Poids [kg]	14,3	17	23	35,6

\* Ø40 e Ø60 a richiesta • \*Ø40 or Ø60 are available on request

1

2

3

4

5

6

1305-SDC