

Nr produktu Код продукта	352405341200	352405355500	352405363100	352405371800	352405380700
Typ Тип	2405-160-45	2405-200-52	2405-250-75	2405-315-91	2405-400-120
A	169	210	254	315	400
B	81	95	106	108	130
C	79	93	104	106,5	126,5
Osadzenie Посадка	D H6				
	140	170	220	220	300
E	6	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	171,4	235,0
G	6xM10	6xM12	6xM16	6xM16	6xM20
H	13,5	16,5	18	27	28
J	20	20	25	25	60
K	60	66	94	108	140
L max.	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0	M130x2,5
Max. przesuw tulei Макс. ход клина	M				
	16 (13/-3)	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)	34 (23/-11)
O	19	20,5	25	28	39
P	45	52	75	91	120
R	70	92	117	134	164
S	2,6	2,6	2,6	0,6	0,5
T	3	3,5	3,5	3,5	4
U min.	-5	-8	-18,5	-19	-23,0
U max.	11	14,5	8,5	8	11,0
Max. przesuw szczęk Макс. ход кулачка	a				
	3,5	5	6	6	7,85
Wielkość kąta ząbków Зубчатое соединение	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	1/16"x90°	3/32"x90°
b min.	30,2	35,5	47,9	56,9	74,65
b max.	33,7	40,5	53,9	62,9	82,5
c min.	9	9,5	12,4	12,5	15
c max.	25	33	41	55	58
d	M12	M12	M16	M16	M20
e	24	24,5	32	32	43
f	51	64,5	73	94	115
g H7	17	17	21	21	25,5
h	38	40	45	52	60
j	-	-	-	-	-
k	-	-	-	-	-
m	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-
p	-	-	-	-	-
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]	22	34	43	56	71
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	57	86	111	144	180
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6.000	5.000	4.200	3.300	2.500
Moment bezwładności [kgm ²] Момент инерции [кг м ²]	0,057	0,15	0,31	0,73	2,15
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	12	23	38	60	117

Większe rozmiary dostępne są na zamówienie! • Большие диаметры на заказ!