

Nr produktu Код продукта	352405122000	352405356800	352405369800	352405452800
Typ Тип	2405-160-53K	2405-200-66K	2405-250-81K	2405-315-110K
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	79	93	104	106,5
Osadzenie Посадка	D H6	170	220	300
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	235
G	3xM10	3xM12	3xM16	3xM20
H	13,5	16,5	18	29
J	20	20	25	25
K	68	86	96	130
L max.	M62x2	M75x2	M90x2	M120x2
Max. przesuw tulei Макс. ход клина	M	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O	19	20,5	25	28
P	53	66	81	110
R	78	98	123	154
S	2,6	2,6	2,6	0,6
T	3	3	3	2,5
U min.	-5	-8	-18,5	-19
U max.	11	14,5	8,5	8
Max. przesuw szczęk Макс. ход кулачка	a	5	6	6
Wielkość kąta ząbków Зубчатое соединение	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	34	43,5	50	67
b max.	37,5	48,5	56	73
c min.	9	10,5	11,7	13,2
c max.	24	29	41,7	54
d	M10	M12	M12	M16
e	20	25	30	30
f	47,5	58,5	73	85
g H7	12	14	16	21
h	38	40	45	52
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]	22	34	43	56
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	57	86	111	144
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6.000	5.000	4.200	3.300
Moment bezwładności [kgm²] Момент инерции [кг м²]	0.057	0,15	0,31	0,73
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	12	21	33,5	55

Większe rozmiary dostępne są na zamówienie! • Большие диаметры на заказ!