

Nr produktu Код продукта	351305010000	351305057600	351305046100	351305054800
Typ Тип	1305-102-46-SDC	1305-130-52-SDC	1305-150-67-SDC	1305-225-95-SDC
A1 Wielkość / Размер	130	150	165	205
B2 h6	130	140	160	210
C	147	165	180	227
D	6 x ø9	6 x ø9	6 x ø11	6 x ø11
E	165	185	202	249
E1	162	182	197	245
F1	M55x2,0	M60x1,5	M75x2,0	M105x2
F2	M50x1,5	M55x2,0	M72x1,5	M100x2,0
F3	M52x1,5	M60x1,5	M74x1,5	M104x2,0
G	61	70	85	115
H	162,5	162,5	179	204
H2	20,5	20,5	21	21
I	5	5	8	8
K	46,5	52,5	67,5	95,5
K1 H9	52,5	57	72,5	102,5
K2 H9	47	52,5	69	97
L	83	83	94	106
M	ø68	ø76	ø91	ø120
N	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)	M6 (x2)
O	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
P1	120	127	137	159,5
P2	98	98,0	130	135
P3	116	120	130	152,5
R2*	32	32	32	32
S max.	22	22	25	31
T	73	73	82	94
U Skok / Ход	25	25	30	35
V1	9	9	10	11
V2	28	28	36	36
W1	25	25	25	32
W2	25	28	28	30
X	6	6	6	6
a	122,5	122,5	136	155
b	74	74	87,5	94
e	144	144	164	208
f	68,5	68,5	90	90
Powierzchnia tłoka Поверхность поршня	A cm² B cm²	110 103,5	145,5 138,2	169 157
Max. ciśnienie [MPa] Макс. давление [МПа]	4,5	4,5	4,5	4,5
Max. siła pchająca (p=4,5 MPa) [kN] Макс. сила толкания (p=4,5 МПа) [кН]	49,5	64	75	108
Max. siła ciągnąca (p=4,5 MPa) [kN] Макс. сила вытягивания (p=4,5 МПа) [кН]	46	61	70	100
Przeciek oleju (p=3 MPa, 50° C) [dm³/min] Утечка масла (p=3 МПа, 50° C) [дм³/мин]	3	3,5	4	7
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	7.100	6.300	6.000	4.500
Moment bezwładności [kgm²] Момент инерции [кг м²]	0,03	0,04	0,07	0,17
Moc absorbowana [KW] Мощность поглощения [кВт]	1,2	1,5	1,5	2
Masa [kg] Вес [кг]	15	17	23	35

* Ø40 lub Ø60 dostępny na zapytanie • *Ø40 или Ø60 предоставляются по запросу