

Artikel Nr. Code No.	352105330900	352105350200	352105360400	352105381000
Typ Type	2105-160-45K	2105-200-52K	2105-250-75K	2105-315-91K
A	169	210	254	315
B	81	95	106	108
C	79	93	104	106,5
Aufnahme Mounting	D H6	170	220	220
E	6	6	6	6
F	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4 x M10	4 x M12	4 x M16	4 x M16
H	13,5	16,5	18	27
J	20	20	25	25
K	60	66	94	108
L max.	M55 x 2,0	M60 x 2,0	M85 x 2,0	M100 x 2,0
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	M	22,5 (16/-6,5)	27 (19,5/-7,5)	27 (23/-4)
O	19	20,5	25	28
P	45	52	75	91
R	70	92	117	134
S	2,6	2,6	2,6	0,6
T	3	3	3	2,5
U min.	-5	-8	-18,5	-19
U max.	11	14,5	8,5	8
Max. Backenhub Jaw stroke	a	5	6	6
Spitzverzahnung Serration	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.	33,7	40,5	53,9	62,8
c min.	9	10,5	11,7	13,2
c max.	25,5	33	41,7	60
d	M10	M12	M12	M16
e	20	25	30	30
f	51	64,5	73	94
g H7	12	14	16	21
h	38	40	45	52
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]	15	25	31	38
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]	38	62	80	96
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	6.000	5.000	4.200	3.300
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,056	0,165	0,315	0,779
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	12	22	35	57

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! • Larger sizes available upon request!