

Artikel Nr. Code No.	352405357000	352405370500
Typ Type	2405-200-66	2405-250-81
A	210	254
B	95	106
C	93	104
Aufnahme Mounting	D H6	
E	6	6
F	133,4	171,4
G	3 x M12	3 x M16
H	16,5	18
J	20	25
K	86	96
L max.	M75 x 2	M90 x 2
Max. Kolbenhub Max. drawbar stroke	M	
O	20,5	25
P	66	81
R	98	123
S	2,6	2,6
T	3,5	3,5
U min.	-8	-18,5
U max.	14,5	8,5
Max. Backenhub Jaw stroke	a	
Spitzverzahnung Serration	1/16"x90°	1/16"x90°
b min.	43,5	50
b max.	48,5	56
c min.	9,5	12,4
c max.	29	41
d	M12	M16
e	24,5	32
f	58,5	73
g H7	17	21
h	40	45
Max. Betätigungskraft [kN] Max. pulling force [kN]	34	43
Max. Gesamtspannkraft [kN] Max. clamping force [kN]	86	111
Max. Drehzahl [U/min] Max. speed [rpm]	5.000	4.200
Massenträgheitsmoment [kgm²] Moment of inertia [kgm²]	0,15	0,31
Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] Weight without top jaws [kg]	21	33,5

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! • Larger sizes available upon request!