


 Nutensteine
T-Nuts




 Seite
Page 206

WEICHE AUFSATZBACKEN • FÜR DREHFUTTER 2405-K
 SOFT TOP JAWS • FOR CHUCKS 2405-K

SPITZVERZÄHNUNG METRISCH 1,5 mm x 60° ODER 3,0 mm x 60°
 METRIC SERRATION 1,5 mm x 60° OR 3,0 mm x 60°


Ø 135 - 800 mm

BISON Futter Typ	Artikel Nr.	Futtergröße	Ausführung	A	B	C	D H7	F	G	G1	H	Schrauben	kg / Satz
BISON Chuck Type	Code No.	Chuck Size	Version									Screws	kg / set
2405-135-34K	398521500300	135	1	25	54	25	10	12	14	-	1,5 mm x 60°	M8	0,6
2405-160-45K	398521511800	160	1	40	65	40	12	12	20	-	1,5 mm x 60°	M10	1,8
2405-200-52K	398521521000	200	1	40	95	40	14	24	25	-	1,5 mm x 60°	M12	2,8
2405-250-75K	398521531100	250	1	50	105	50	16	30	30	-	1,5 mm x 60°	M12	5,1
2405-315-91K	398521541300	315	1	50	110	50	21	21	30	-	1,5 mm x 60°	M16	5,0
2405-400-120K	398521552800	400	2	60	140	60	25,5	26	43	-	1,5 mm x 60°	M20	9,5
2405-500-160K	398521553000	500	2	60	140	60	25	26	43	-	3,0 mm x 60°	M20	9,5
2405-630-200K	398521554300	630	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2
2405-800-255K	398521554300	800	3	70	170	70	25	27	43	43	3,0 mm x 60°	M20	15,2

 Ausführung 1
Version 1

 Ausführung 2
Version 2

 Ausführung 3
Version 3


1

2

3

4

5

6

SGM 2405-K